Об утверждении Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к специальным формированиям железнодорожного транспорта»

На основании статьи 13 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абзаца второго подпункта 8.32 пункта 8 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446 «О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 360», Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к специальным формированиям железнодорожного транспорта».

2. Настоящее постановление вступает в силу через 15 рабочих дней после его подписания.

Министр

В.И.Жарко

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
30.06.2014 № 50

Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к специальным формированиям железнодорожного транспорта»

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Санитарные нормы и правила устанавливают требования к территории, планировке, оборудованию, организации рабочих мест, параметрам производственной среды, водоснабжению, канализации, условиям труда работников стационарных объектов рельсосварочных поездов (далее – РСП), восстановительных поездов (далее – ВП), пожарных поездов (далее – ПП), а также участков дефектоскопии дистанций пути Белорусской железной дороги (далее – дистанции пути).

2. Настоящие Санитарные нормы и правила обязательны для соблюдения государственными органами, иными организациями, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями.

3. В настоящих Санитарных нормах и правилах применяются термины и их определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь от 6 января 1999 года «О железнодорожном транспорте» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 4, 2/12), Законом Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 8, 2/1892).

4. Требования настоящих Санитарных норм и правил распространяются на проектируемые, строящиеся, реконструируемые и эксплуатируемые стационарные объекты РСП, ВП и ПП.

5. Государственный санитарный надзор за соблюдением настоящих Санитарных норм и правил осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

6. За нарушение настоящих Санитарных норм и правил виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

ГЛАВА 2

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕРРИТОРИИ, ПЛАНИРОВКЕ, ОБОРУДОВАНИЮ СТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ

7. Территория расположения стационарных объектов РСП, ВП и ПП должна быть оборудована:

асфальтированными подъездными путями и асфальтированными дорожками для прохода работников и проезда транспортных средств;

безопасными в эксплуатации электроустановками со светильниками, обеспечивающими освещение железнодорожных и автомобильных подъездных путей и территории;

водозаправочными колонками, снабженными стационарно закрепленными на них шлангами с устройствами, предохраняющими от возможного загрязнения воды;

мусоросборниками.

8. На территории стационарных объектов РСП, ВП и ПП должна быть организована централизованная система сбора и удаления твердых коммунальных отходов, а в помещениях – использоваться мусоросборники (в т.ч. в столовой, комнатах приема пищи – сборники пищевых отходов).

9. Планировка стационарных объектов РСП, ВП и ПП, а также стационарной базы участков дефектоскопии дистанций пути должна предусматривать следующие отдельные группы помещений:

административные;

производственные;

санитарно-бытовые;

складские.

10. Производственные участки, размещенные по ходу технологической производственной линии сварки рельсов, должны быть отделены друг от друга, иметь ограждения либо располагаться в обособленных помещениях.

11. Запрещается работа оборудования для обрезки рельсов под сварку при отсутствии защитных устройств (кожухов, щитков), а также при неисправной вытяжной вентиляционной системе.

12. Операции по грубой и чистовой шлифовке сварных стыков рельсов должны выполняться с применением исправного абразивного инструмента.

13. Рабочее место дефектоскописта, осуществляющего контроль сварных швов, должно быть организовано в отдельном помещении.

14. Участок дефектоскопии дистанции пути должен размещаться в помещениях общей площадью не менее 150 м².

15. Кабинет для проведения технической учебы, компьютерный класс, кабинет мастера участка дефектоскопии, кабинет наладчика путевых машин и механизмов (по дефектоскопии) и комната приема пищи не должны располагаться рядом с мастерской и аккумуляторным отделением.

16. Аккумуляторное отделение следует располагать в отдельном помещении, оборудованном умывальником с подводкой воды.

17. Полы и стены в аккумуляторном отделении должны быть отделаны кислото- и щелочеустойчивыми материалами.

18. Осмотровые канавы в помещении для технического обслуживания дефектоскопных автомотрис должны быть:

защищены от грунтовых вод;

облицованы светлой глазурованной плиткой;

оборудованы нишами для размещения осветительного оборудования и запчастей;

иметь уклон в сторону трапа.

19. При ремонте дефектоскопных автомотрис вне осмотровых канав работающих необходимо обеспечивать лежаками.

20. В помещении для проведения ремонта и наладки дефектоскопов рабочее место наладчика путевых машин и механизмов (по дефектоскопии) должно быть оборудовано рабочим столом и рабочим стулом (креслом).

21. Все производственные помещения, а также рабочие места и оборудование должны содержаться в чистоте и своевременно ремонтироваться.

ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЯ К ПАРАМЕТРАМ СРЕДЫ В СТАЦИОНАРНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И СИСТЕМАМ ИХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

22. Содержание вредных веществ в воздухе производственных помещений должно оцениваться по санитарным нормам и правилам, гигиеническим нормативам, устанавливающим требования к воздуху рабочей зоны, и не должно превышать предельно допустимых значений.

23. Параметры микроклимата в производственных помещениях должны соответствовать гигиеническому нормативу, устанавливающему требования к микроклимату производственных помещений.

24. Шум на рабочих местах производственных, административных и бытовых помещений должен соответствовать санитарным нормам и правилам, устанавливающим требования к шуму на рабочих местах.

25. Параметры электромагнитных полей радиочастотного диапазона на рабочих местах должны соответствовать санитарным нормам и правилам, устанавливающим требования к электромагнитным излучениям.

26. Производственные помещения с постоянными рабочими местами должны иметь естественное освещение.

27. В производственных помещениях должна быть организована своевременная замена перегоревших ламп общего и местного искусственного освещения.

Осветительная арматура и светильники должны своевременно очищаться от пыли и копоти.

28. Административные, производственные и бытовые помещения должны быть оборудованы системами вентиляции и отопления.

29. В производственных помещениях, где оборудованы сварочные посты, должна быть предусмотрена механическая приточно-вытяжная система вентиляции.

30. При сварке, наплавке и резке металла на стационарных сварочных постах для улавливания сварочного аэрозоля у мест его образования должны предусматриваться местные отсосы. Нестационарные сварочные посты должны оборудоваться передвижными аспирационными установками.

31. Рабочее место наладчика путевых машин и механизмов (по дефектоскопии) в помещении для ремонта и наладки дефектоскопов должно быть оборудовано местным отсосом при выполнении паяльных работ.

32. Аккумуляторное отделение должно быть оборудовано механической приточно-вытяжной вентиляцией.

Зарядка аккумуляторов должна производиться в шкафу, оборудованном местной вытяжной вентиляцией.

33. Системами местной вытяжной вентиляции должны быть оборудованы:
рабочие места по обработке торцевых поверхностей (шлифовка) рельсов, изготовлению и обработке сварных стыков на РСП;
рабочее место дефектоскописта РСП, осуществляющего контроль сварных рельсов, в зоне нанесения на готовую продукцию маркировки;
станочное оборудование, установленное в мастерских, при работе на котором возможно образование пыли.

34. Включение станочного оборудования должно быть заблокировано с включением местных вентиляционных отсосов.

35. На все существующие и вновь принимаемые в эксплуатацию вентиляционные установки должны быть паспорта с заключением наладочной организации о годности к эксплуатации.

В паспорт вносятся все изменения в вентиляционных установках, результаты технических и санитарных испытаний с определением их санитарно-гигиенической эффективности, проводимые не реже 1 раза в три года, а также после реконструкции или ремонта вентиляционной установки.

36. Порядок эксплуатации и технического обслуживания вентиляционных и вентиляционно-отопительных установок осуществляется на основании инструкций, разработанных организациями, с указанием сроков чистки воздуховодов, вентиляторов, пылеочистных и газоочистных устройств, а также сроков проведения планово-предупредительного ремонта.

График планово-предупредительного ремонта, утвержденный руководителем организации, должен содержать отметки о выполненных работах.

37. Эффективность работы систем вентиляции должна подтверждаться лабораторным контролем.

38. Все элементы вентиляционных систем, кондиционеров должны содержаться в чистоте, регулярно очищаться от загрязнений и своевременно ремонтироваться.

Хранение материалов, инструментов и других посторонних предметов в вентиляционных камерах не допускается.

ГЛАВА 4 ТРЕБОВАНИЯ К ВОДОСНАБЖЕНИЮ И КАНАЛИЗАЦИИ СТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ

39. Стационарные объекты РСП, ВП и ПП должны быть оборудованы централизованным холодным и горячим водоснабжением.

40. Системы хозяйственно-питьевого водоснабжения организации должны отвечать санитарным нормам и правилам, устанавливающим требования к хозяйственно-питьевым водопроводам.

41. Работающие должны быть обеспечены доброкачественной питьевой водой.

42. Стационарные объекты РСП, ВП и ПП должны быть оборудованы системой централизованного сбора канализационных стоков.

ГЛАВА 5 ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ РАБОТАЮЩИХ, САНИТАРНО- БЫТОВЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ

43. На объектах должны быть созданы условия для организации горячего питания работающих путем работы объекта общественного питания и (или) оборудования комнаты для приема пищи и обеспечения полного набора санитарно-бытовых помещений.

44. Состав, размеры и оборудование объектов общественного питания, помещения для приема пищи, санитарно-бытовых помещений должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, указанным в техническом кодексе установившейся практики «Административные и бытовые здания. Строительные нормы проектирования» (ТКП 45-3.02-209-2010 (02250), утвержденного приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 15 июля 2010 г. № 267 «Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов в строительстве», и настоящим Санитарным нормам и правилам, а также санитарным нормам и правилам, устанавливающим требования для торговых объектов общественного питания.

45. Объекты общественного питания могут размещаться в составе бытовых помещений или в отдельно стоящих строениях организации. Число посадочных мест рассчитывается с учетом количества работающих в организации в наиболее многочисленную смену.

46. У входа в объект общественного питания должны быть предусмотрены: вешалки для санитарной одежды работающих организации;

умывальные раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через стационарный смеситель;

дозатор с жидким мылом;

полотенца разового использования или электросушилка для рук.

47. При необходимости у входа в объект общественного питания оборудуются гардеробные с числом крючков, соответствующим числу посадочных мест.

48. Для работников, характер трудовой деятельности которых связан с работой на улице, должны предусматриваться помещения для обогрева.

49. Помещение для обогрева может быть использовано как помещение для кратковременного отдыха в рабочее время.

50. Помещения для обогрева должны быть отапливаемыми, оборудованы сушильным шкафом для быстрого просушивания рукавиц, обуви, оборудованы умывальником с подводкой горячей и холодной воды.

51. Площадь комнаты приема пищи следует принимать из расчета 1 м² на одного работника, но не менее 12 м². Комната приема пищи оборудуется умывальником (допускается его размещение в шаговой доступности) с подводкой горячей и холодной воды, стационарным кипятильником, электрической плитой и холодильником, допускается использование электрочайников и микроволновых печей.

При количестве работников в наиболее многочисленной смене до 10 человек допускается совмещение комнаты приема пищи с гардеробным помещением с установкой стола.

Прием пищи на рабочих местах запрещается.

52. Помещение гардеробной должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией. Шкафы для специальной одежды оборудуются устройствами для естественной вытяжной вентиляции.

53. Кладовая для хранения инвентарной и дежурной спецодежды должна быть рассчитана для хранения чистой и грязной спецодежды, инвентарной спецодежды и спецобуви, а также выдаваемой теплой спецодежды и обуви.

54. Наниматель организует обеспечение работающих молоком в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

55. Использование бытовых помещений не по назначению категорически запрещается.

56. Санитарно-бытовые помещения должны своевременно убираться и ремонтироваться.

57. Уборочный инвентарь маркируется и применяется отдельно для туалетов, душевых, преддушевых комнат и других помещений.

58. В душевых должны быть вешалки для одежды и полочки для банных принадлежностей, резиновые или пластиковые коврики. Использование в душевых деревянных трапов и решеток не допускается.

59. Резиновые либо пластиковые коврики, индивидуальная банная обувь должны ежемесячно подвергаться дезинфекции дезинфицирующими средствами, разрешенными для применения в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, в соответствии с инструкциями по их применению.

60. Душевые должны обеспечиваться душевыми кабинами с горячей водой в количестве, достаточном для работающих.

61. Умывальники, расположенные в производственных и санитарно-бытовых помещениях, должны быть обеспечены средствами для мытья рук, полотенцами разового использования или электросушилкой для рук.

ГЛАВА 6

ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

62. Работающие специальных формирований железнодорожного транспорта должны обеспечиваться специальной одеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты органов дыхания, слуха, кожи рук.

Работа без предусмотренных нормами средств индивидуальной защиты запрещается.

63. Чистка, стирка и ремонт спецодежды должны производиться централизованно в установленные сроки.

ГЛАВА 7 ТРЕБОВАНИЯ К МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА

64. Работающие должны проходить обязательные медицинские осмотры в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

65. Организация прохождения медицинского осмотра работающих возлагается на нанимателя в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

66. Подвижной состав РСП, ВП и ПП, а также каждая бригада операторов дефектоскопной тележки должны быть укомплектованы аптечкой первой медицинской помощи универсальной с перечнем вложений, утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15 января 2007 г. № 4 «Об утверждении перечней вложений, входящих в аптечки первой медицинской помощи, и порядке их комплектации» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 68, 8/15904).

Содержание в вышеназванной аптечке вложений с истекшим сроком годности запрещено.

ГЛАВА 8 ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА УСЛОВИЯМИ ТРУДА

67. В организациях должен осуществляться периодический лабораторный контроль за состоянием факторов условий труда на рабочих местах, а также производственный контроль в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливающими требования к организации и проведению производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.

68. Перечень производственных факторов, точек отбора проб, измерений и периодичность лабораторного контроля утверждается руководителем организации.

69. В организациях, где по результатам лабораторных и инструментальных исследований установлены несоответствия уровней факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса гигиеническим нормативам, по данным медицинских осмотров выявляются общие заболевания, препятствующие продолжению работы, или профессиональные заболевания, а также регистрируются высокие уровни заболеваемости с временной утратой трудоспособности, нанимателем не реже 1 раза в 5 лет проводится комплексная гигиеническая оценка условий труда в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливающими классификацию условий труда.

70. Организация работ и выполнение комплексной гигиенической оценки условий труда возлагаются на нанимателя.

71. Контроль и правильность выполнения комплексной гигиенической оценки условий труда работающих осуществляются органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор.

72. По результатам комплексной гигиенической оценки условий труда работающих наниматель обязан разработать план мероприятий с указанием сроков выполнения и ответственных лиц по улучшению условий труда работающих (приведению к гигиеническим нормативам) и копию предоставить в территориальный центр гигиены и эпидемиологии.

73. Оценка характера трудовой деятельности (показатели тяжести и напряженности трудового процесса) должна осуществляться 1 раз в 5 лет при проведении комплексной гигиенической оценки условий труда, а также после ввода организации в эксплуатацию, проведения реконструкции, модернизации производства в соответствии с техническими нормативными правовыми актами.